

TECHNISCHE RICHTLINIEN SPOTANLIEFERUNG

Stand: Januar 2022

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Allgemeines und Anlieferung

Das Material muss in nachfolgender Qualität mindestens 4 Werktage vor Erstaussstrahlung für die Ausstrahlung auf den Sendern DMAX, TLC, HGTV und Tele5, 2 Werktage für die Ausstrahlung auf Eurosport und 10 Werktage für die Pay-TV Kanäle Animal Planet und Discovery Channel zur Verfügung gestellt werden.

Die Anlieferung muss über einen der folgenden externen Anbieter erfolgen:

Adstream Germany

+49 697 191399 40

onedelivery.DACH@adstream.com

www.adstream.com

Peach

+49 89 380382 - 48

support.dach@peachvideo.com

www.peachvideo.com

Bitte beachten Sie, dass die Anlieferung von Material für die Ausstrahlung auf Eurosport ein separater Auftrag bei den Anbietern erstellt werden muss.

Die Anbieter stellen Ihnen gerne Ihre technischen Vorgaben zur Spotanlieferung zur Verfügung.

Wir empfehlen folgende Richtlinien einzuhalten:

1. Signale

Die aufgezeichneten Videosignale müssen den ITU-RBT.709 Empfehlungen entsprechen.

2. Pegel

Für die digitale Verbreitung bestehen keine technischen Notwendigkeiten Pegel zu limitieren; es wird aber nahegelegt folgende Vorgaben einzuhalten:

2.1. Video

Videopegel sollten EBU-Empfehlung NR. R103-2014 und ITU-R BT.709 entsprechen; d.h. es sollten keine Pegel außerhalb des Bereiches 0-100% Luminanz bzw. 10-100% Chrominanz auftreten.

2.2. Audio

Digitaler Audiopegel sollte bei-9dBfs(Vollaussteuerung)liegen,der Referenz pegel liegt bei - 18 dBfs. 0 dBfs entsprechen +15 dBu (nach EBU R128). Das Sendezentrum greift außer auf ausdrücklichen Kundenwunsch nicht in die Pegel ein, d.h. es werden keine Limiter/Verstärker eingesetzt, und der Kunde ist auch aus technischer Sicht alleinverantwortlich für den Inhalt. Der Tondarf nicht verzerrt sein, muss frei von übermäßigem Zischen und durchgängig lippensynchron und in Phase mit dem Video sein.

3. Dateilayout

Dateien dürfen nur den Spot enthalten, Pre- und Postroll, Vorzähler oder Farb balkon/Testton etc. nicht notwendig. Die Anlieferung muss als mov Datei oder mxf-Datei mit einem File-Namen von max. 32 Zeichen erfolgen. Des Weiteren müssen folgende Vorgaben eingehalten werden:

Profile : MPEG-2 422P@HL; Bitrate : 50Mb/s CBR; Chroma Subsample : 4:2:2; Interlacing : Upper/Top Field First; GOP Structure : Long GOP; Frame Size: 1920x1080; Frame Rate : 25 FPS; Aspect Ratio : 16:9; Beispiel Timecode: 00:00:00:00 - 00:00:29:24

4. Audio-Spurbelegung

Bei Monoprogrammen sind Spur 1 und 2 mit einem phasengleichen und identischen Signal zu belegen. Stereoprogramme haben den linken Kanal auf Spur1 und den rechten auf Spur 2; sie dürfen keinen Phasenfehler enthalten. Zweikanalton Monoprogramme und auch Zweikanalton Stereoprogramme sollten als dual mono angeliefert werden und auf Spur 1 und 2 den deutschen, auf Spur 3 und 4 den anderssprachigen Sendeton haben.

5. Anhang Bänder für Dolby Digital / AC3

Spurbelegung:

Spur 1+2: Deutsch

Spur 3+4: Dolby E Kodiertes Audio mit 5.1 Ab Mischung auf den Kanälen 1-6 und bei Bedarf mit Orginalton auf den Kanälen 7+8.

A/V Versatz für Dolby E:

Entgegen der DolbyRichtlinie wird kein Versatz von 1 Frame benötigt, da dies am nachgeschalteten MPEG Encoder ausgeglichen wird.

Metadaten für Dolby E:

Dialogue level(dialnorm),downmix und dynamic range control sollten in den Metadaten enthalten sein und werden bei der AC3 Codierung ausgewertet.

6. Sonstiges

Bei Anlieferung eines Spots sollten eine eindeutige Motivnummer,Motivname, Kunde sowie Angaben zu GEMA enthalten sein.

7. Sendedaten

Sendedatenformat, derenVorlaufzeiten und Übergabeart werden in Abhängigkeit der durch den Kunden beauftragten Leistung vom Sendezentrum vorgegeben und sind einzuhalten.

8. Kontakt

Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG

Sales Services

Sternstraße 5

80538 München

+49 89 20 60 99 100